

LOBOTHERM BAP 200



Produktdetails

Artikelnummer: 4170

Artikelname: LOBOTHERM BAP 200

Chemie: Methyl- Phenyl- Siloxan

Viskosität, in cSt bei RT: 200

Anwendung: Thermofluid für Temperaturbäder,
Heizkreisläufe, Trägeröl für
Hochtemperaturschmierstoffe, Additiv

Beschreibung: Polydimethylphenylsiloxan

Besondere Eigenschaft: verträglich mit Mineralölen

Dichte, g/cm³: 1,1

Flammpunkt: 280

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings übernehmen wir hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns jederzeit technische Änderungen vor. Es liegt in der eigenen Verantwortung des Käufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu überprüfen. Vertragliche Regelungen gehen immer vor. Der Gewährleistungs- und Haftungsausschluss gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.

L. BÖWING GMBH

Rheingaubogen 34
65239 Hochheim a. M.
Telefon: 06146 909950 – o

info@boewing.de
www.boewing.de

SILIKONE UND MEHR

Öle, Emulsionen, Entschäumer,
Kautschuke, Sprays, Pasten + Fette,
Trennmittel und Gleitmittel

Hilfsstoffe, Betriebsstoffe,
Rohstoffe, Intermediates