

LOBOTHERM ÖL BT 2



Produktdetails

Artikelnummer: 4203

Artikelname: LOBOTHERM ÖL BT 2

Chemie: Dodecamethylpentasiloxan

Viskosität, in cSt bei RT: 2

Anwendung: Kälteträgermedium für Kühlsysteme und Gefriertrocknungsprozesse

Beschreibung: Polydimethylsiloxan

Besondere Eigenschaft: Chemisch u. biologisch inert, sehr hohe Reinheit, SVHC-frei

Dichte, g/cm³: 0,87

Flammpunkt: 87°C

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Alle unsere Angaben beruhen auf bestem Wissen. Allerdings übernehmen wir hierfür keine Haftung oder Gewährleistung und behalten uns jederzeit technische Änderungen vor. Es liegt in der eigenen Verantwortung des Käufers, die Angaben sowie die Geeignetheit unseres Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck vor dem Gebrauch zu überprüfen. Vertragliche Regelungen gehen immer vor. Der Gewährleistungs- und Haftungsausschluss gilt - insbesondere im Ausland - auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter.

L. BÖWING GMBH

Rheingaubogen 34
65239 Hochheim a. M.
Telefon: 06146 909950 – o

info@boewing.de
www.boewing.de

SILIKONE UND MEHR

Öle, Emulsionen, Entschäumer,
Kautschuke, Sprays, Pasten + Fette,
Trennmittel und Gleitmittel

Hilfsstoffe, Betriebsstoffe,
Rohstoffe, Intermediates